

LEYCO[®] -FR 100

**ΙΣΧΥΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ
ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΟΧΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥ,
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ**



- Διαλύει και αφαιρεί βαρέως τύπου βρωμιά που δημιουργείται από λάδι και γράσο καθώς και εναποθέσεις αιθάλης.
- Δεν δημιουργεί γαλακτώματα (ασπρίλες) στο νερό που χρησιμοποιείται στον καθαρισμό
- Πολύ οικονομικό – διαλύεται με νερό σε αναλογία πάνω από 1:50

Το LEYCO®-FR100 είναι ένα ισχυρό αλκαλικό συμπύκνωμα με εξαιρετικά ισχυρή δράση καθαρισμού. Λόγω αυτής της δράσης, διαλύει και αφαιρεί ρύπους βαρέως τύπου που δημιουργούνται από λάδι, καπνιά και γράσο. Η σύνθεση του LEYCO®-FR100 είναι ειδικά ρυθμισμένη, έτσι ώστε να μην δημιουργεί γαλακτώματα στο κύκλωμα του νερού.



LEYCO®-FR 100

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το LEYCO®-FR 100 λύνει όλα τα προβλήματα καθαρισμού για το εξωτερικό μέρος των οχημάτων εργοταξίου – αντλίες σκυροδέματος, μπετονιέρες, φορτηγά, φορτωτές εξοπλισμός και μηχανήματα. Προορίζεται επίσης και για τα ναυπηγεία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Διαλύει και αφαιρεί βαρέως τύπου βρωμιά που δημιουργείται από λάδι και γράσο καθώς και εναποθέσεις αιθάλης (καπνιά).
- Δε δημιουργεί γαλακτώματα (ασπρίλες) στο νερό που χρησιμοποιείται στον καθαρισμό.
- Πολύ οικονομικό – διαλύεται με νερό σε αναλογία πάνω από 1 : 50
- Βιοδιασπώμενο

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πυκνότητα (20°C): ~ 1,08 kg/ l (1 l = 1,08 kg)

pH: ~ 13

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Το καλύτερο αποτέλεσμα του LEYCO®-FR 100 επιτυγχάνεται αν το προϊόν ψεκάσει στην επιφάνεια που πρέπει να καθαρίσουμε. Το προϊόν πρέπει να αραιωθεί με νερό εκ των προτέρων – αναλογία ανάμειξης 1: 3 έως 1: 20 (για δύσκολες περιπτώσεις). Μερικά λεπτά μετά την εφαρμογή του διαλύματος (περίπου 3-5 λεπτά), πλύνετε την επιφάνεια με πιεστικό-πλυστικό μηχάνημα. Μπορεί να τοποθετηθεί και στην ειδική θήκη απορροπτικού των πιεστικών-πλυστικών μηχανημάτων. Η δοσολογία του προϊόντος στο πλυστικό μηχάνημα (ανάλογα πάντα με την δυσκολία και την ποσότητα της βρωμιάς) θα πρέπει να είναι μεταξύ 1:25 και 1:50 (0,25 - 0,2%).

Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε επιφάνειες που θερμαίνονται από τον ήλιο. Εφαρμόζετε πάντα το προϊόν στην επιφάνεια από κάτω προς τα πάνω, για να αποφύγετε τα τρεξίματα και τις κηλίδες. Εφαρμόστε προσεκτικά σε βαμμένες επιφάνειες και σε παλιά κόκκινη βαφή (δοκιμάστε πριν τη χρήση).

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

Το προϊόν δεν επηρεάζεται από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Κατηγορία ρύπανσης των υδάτων:

WGK 2 = βαρύς ρύπος (εκτίμηση παραγωγού)

WGK 1 = ελαφρός ρύπος (εκτίμηση παραγωγού)

Διαλύεται εύκολα στο αποχετευτικό σύστημα εάν χρησιμοποιείται στην προδιαγεγραμμένη συγκέντρωση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Ενώ οι πληροφορίες ή / και οι προδιαγραφές που περιέχονται στο παρόν είναι από όσο γνωρίζουμε ακριβείς και βασίζονται σε πολυετή εμπειρία, δεν μπορούμε να αποδεχθούμε καμία ευθύνη που προκύπτει άμεσα ή έμμεσα από τη χρήση των προϊόντων μας, ανεξάρτητα από το κατά πόσον ακολουθούνται οποιοσδήποτε συμβουλές, προδιαγραφές ή συστάσεις που δίνουμε εμείς, καθώς δεν έχουμε άμεσο ή συνεχή έλεγχο για τον τρόπο και το πού εφαρμόζονται τα προϊόντα μας.

Τα προϊόντα LEYDE είναι εγγυημένα έναντι ελαττωματικών υλικών και κατασκευής και πωλούνται σύμφωνα με τους τυπικούς όρους και προϋποθέσεις πώλησης
02.03.05

LEYCO CHEMISCHE LEYDE GmbH, Industriestr. 155, D - 50999 Cologne,

Tel.: +49 2236 - 9 66 00 0, Fax: +49 2236 - 9 66 00 11,

email: leycochem@leyde.com, internet: www.leyde.com